

Convertor 12/24V DC a 5V DC en 10A Max 50W

Convertor IPS-DTD1224S510



Características

- 100% de eficiencia** y estabilidad en corriente de salida ◀
- Amplio rango de voltaje** de entrada 8-32V DC ◀
- 100% a prueba de agua** y protección anti-shock ◀
- Tamaño ultra compacto** y peso ligero ◀
- Convertor reductor de 8-32V DC a 5V DC y **eficiencia arriba del 92%** ◀
- Certificación CE/RoHS** ◀
- Grado de protección IP65** ◀
- Carcasa de aluminio fundido a presión, capa epóxica ◀
- Refrigeración por disipación de calor estructural ◀
- Protecciones:** Sobre-corriente, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura ◀
- Modulo no aislado** ◀
- 6 meses de garantía** ◀

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	IPS-DTD1224S510
Voltaje de entrada nominal	12/24V DC
Rango de voltaje de entrada	8-32V DC
Eficiencia	93% (mitad de carga); 92% (máxima carga)
Voltaje de salida	5V DC
Corriente de salida	10A
Potencia nominal de salida	50W
Peak de potencia de salida	125%
Regulación de voltaje	<1%
Regulación de carga	<2%
Ripple (a carga máxima)	<50mV
Corriente sin carga	<20mA
Temperatura de trabajo	-20°C~+80°C
Grado de protección	IP65
Protecciones	Sobre-carga / Sobre-voltaje / Sobre-temperatura
Dimensiones del equipo (Largo*Ancho*Alto)	68*58*23mm
Dimensiones del paquete (Largo*Ancho*Alto)	99*81*33mm
Peso Neto	125g
Peso Bruto	135g
Método de refrigeración	Por convección por aire
Certificaciones	CE, RoHS



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.
BENEDICTO XV N°139 – ESTACION CENTRAL – SANTIAGO
FONO: 2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423
+562 27642136

Página web: <https://www.himelco.cl/>
Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. 2025 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.