HIMELCO LTDA
Hidráulica Mecánica Electrónica Y Control Industrial

SOCIEDAD HIMELCO LTDA.
BENEDICTO XV N°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
FONO:2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

Fuente de poder regulable de 0 a 60V DC y de 0 a 5A de corriente.

Fuente de poder regulable SPS-W605

Características

- Diseño especial y decorativo
- Alta eficiencia, baja ondulación, pequeño volumen y peso ligero
- Regulación de voltaje de salida entre 0-60V DC
- Regulación de corriente de salida entre 0-5A
- Pantalla indicadora de voltaje, corriente y potencia
- Disipación de calor por ventilación forzada con bajo nivel de ruido
- Perillas dobles para voltaje y corriente con ajuste normal y fino
- Pantalla LED retroiluminada de 4 dígitos de alta resolución
- Puerto USB de 5 V/2 A para carga de dispositivos electrónicos
- Botón frontal de encendido y apagado
- Protección de equipo ante sobrecargas, cortocircuitos y sobre temperatura
- Certificación CE y FCC con múltiples protecciones para diversas aplicaciones

Voltaje de salida	0~60V DC (Ajustable)
Corriente de salida	0~5A (Ajustable)
Voltaje de entrada	230V AC ± 10% 50Hz
Temperatura de trabajo	0°C~40°C / Humedad relativa: <80%RH
Temperatura de almacenamiento	-10°C~70°C / Humedad relativa: <70%RH
Voltaje constante	Estabilidad del voltaje ≤ 0.1% + 3mV Bajo voltaje: 0.2~0.3% + 3mV Estabilidad de carga ≤ 0.5% + 3mV Ruido de ondulación ≤ $30mV_{rms}$
Corriente constante	Estabilidad de corriente ≤ 0.2% + 3mA Estabilidad de carga ≤ 0.2% + 3mA Ruido de ondulación ≤ $20mA_{rms}$ (valor valido)
Precisión del monitor	0.5% + 2 dígitos
Resolución del monitor	Voltaje: 0.01V Corriente:0.01A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	252 x 170 x 84 mm
Peso	1.2 Kg
Fusible	3A para entrada 220V AC