PERFOROCK

CRESCENT® LUBRICANTES

LUBRICANTE PARA MÁQUINAS NEUMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

La línea PERFOROCK ha sido diseñada con aceites parafínicos altamente refinados y de alto índice de viscosidad que se complementan con aditivos que proporcionan características de rendimiento superior para lubricantes de máquinas perforadoras de rocas. Formulados para dar máxima protección a las perforadoras de gran diámetro y de percusión usadas en la minería superficial y subterránea.

La línea PERFOROCK posee aditivos de extrema presión para trabajos pesados, así como agentes adhesivos que proveen una película con mayor adherencia lo que reduce el efecto de lavado por agua.

APLICACIONES

Se recomiendan principalmente para la lubricación de perforadoras de rocas y en general para equipos neumático tales como barrenos, cortadoras, martillos, remachadoras, etc.

BENEFICIOS

- Excelente lubricación a altas y bajas temperaturas gracias a su alto índice de viscosidad
- Adhesividad superior proporcionando una buena película lubricante bajo distintas condiciones aún en presencia de agua
- Soporta presiones extremas y entrega protección contra el desgaste prematuro, cuidando la herramienta percutora
- Superior protección contra la herrumbre y la corrosión, otorgando protección a la herramienta y prolongando su vida útil

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad		ISO 3448	32	100	150	220	320
Gravedad específica		ASTM D 1298	0.8570	0.8844	0.8860	0.8956	0.9001
Viscosidad @ 40°C	cSt	ASTM D 445	32.43	109.72	147.51	215.35	335.16
Viscosidad @ 100°C	cSt	ASTM D 445	5.75	11.53	14.56	18.3	23.82
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	119	91	97	93	90
Punto de inflamación	°C	ASTM D 92	220	225	225	225	225
Punto de congelamiento	°C	ASTM D 97	-27	-18	-18	-15	-12