

Pan Tilt motorizado de vigilancia con control remoto inalámbrico.

## SN-303R



### Características

|   |   |
|---|---|
| Control de 4 direcciones: 4 direcciones ajustables en horizontal y vertical.  | ◀ |
| Función de rotación automática.   | ◀ |
| Función de cruceo automático.   | ◀ |
| Ajuste de tres velocidades.   | ◀ |
| Funciones PRESET para guardar posiciones (hasta 5 posiciones).  | ◀ |
| Función de protección: guardado automático luego de un tiempo de estar inoperativo.   | ◀ |
| Carcasa de aluminio fundido / ABS con estructura de reforzada de metal, con alta resistencia a golpes.                        | ◀ |
| Capacidad anticolidión, a prueba de viento, a prueba de golpes e impactos.  | ◀ |
| Inoxidable e impermeable.   | ◀ |
| Aplicaciones: Monitoreo de seguridad, exterior, granjas, búsqueda y rescate, marítimo, puerto, depósito, barco, prisión, etc. | ◀ |
| Con control remoto inalámbrico.   | ◀ |

### Descripción

Pan Tilt con control remoto inalámbrico para antenas portables, luces o cámaras. Con una capacidad de carga de hasta 25Kg, permite un control total de movimiento para todo tipo de aparatos de vigilancia y seguridad. La operación del Pan Tilt se realiza mediante control remoto inalámbrico, con una distancia máxima 50 metros.

De material robusto, pensado para todo tipo de condiciones ya sea en interiores como exteriores.

Gran cantidad de funciones que permite guardar y automatizar movimientos según se requiera.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Modelo                   | SN-303                                     |
| Modo de control          | Control remoto inalámbrico                 |
| Voltaje de entrada       | 220V AC                                    |
| Potencia                 | 36W  |
| Consumo de corriente     | 0.3A CA                                    |
| Angulo panorámico        | 0-355 °                                    |
| Inclinación vertical     | ± 35 °                                     |
| Material de construcción | Aluminio fundido / ABS                     |
| Control de distancia     | 50-100 metros                              |
| Velocidad de rotación    | Panorámica 0-15 °/s<br>Inclinación 0-3 °/s |
| Capacidad de carga       | Pan: 25Kg<br>Tilt: 12Kg                    |
| Grado de protección      | IP65                                       |
| Temperatura de trabajo   | -10°C ~ 55°C                               |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Modos de movimiento | Horizontal, vertical, horizontal y vertical |
| Certificado         | CE  |
| Dimensiones Caja    | 26x26x33                                    |
| Peso                | 4Kg   |

