

Convertor 72V DC a 12V DC en 10A Max 120W

Convertor IPS-DTD72S1210



Características

- Gran eficiencia** y estabilidad en corriente de salida ◀
- Amplio rango de voltaje de entrada 30-90V DC ◀
- Resistente al agua** y protección anti-shock ◀
- Tamaño ultra compacto** y peso ligero ◀
- Eficiencia sobre el 90%** ◀
- Certificación CE/RoHS** ◀
- Grado de protección IP65** ◀
- Carcasa de aluminio fundido a presión, capa epóxica ◀
- Refrigeración por disipación de calor** ◀
- Protecciones:** Sobre-corriente, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura, ◀
Sobre-carga y Corto-circuito. Recuperación automática luego de falla
- Modulo no aislado** ◀
- 6 meses de garantía** ◀

■DESCRIPCIÓN:

Convertor reductor de voltaje de 72VDC a 12VDC con carga máxima de 10A.

Dispone de un índice de protección IP65, lo que permite usarlo incluso en lugares con alta concentración de polvo y humedad. Este equipo es de conexión directa.

■ESPECIFICACIONES:

MODELO	IPS-DTD72S1210
Voltaje de entrada nominal	72V DC
Rango de voltaje de entrada	30-90V DC
Eficiencia	93%
Voltaje de salida	12V DC
Máxima corriente de salida	10A máx.
Potencia nominal de salida	120W
Peak de potencia de salida	125%
Corriente sin carga	<30mA
Temperatura de trabajo	-20°C~+80°C
Grado de protección	IP65
Protecciones	Sobre-carga, Sobre-corriente, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura, Corto-circuito
Dimensiones del equipo (Largo*Ancho*Alto)	74*74*32 mm
Dimensiones del paquete (Largo*Ancho*Alto)	110*88*40 mm
Peso Neto	300 gr
Peso Bruto	320 gr
Método de refrigeración	Por disipación de calor
Certificaciones	CE, RoHS



SOCIEDAD HIMELCO LTDA.
BENEDICTO XV N°139 – ESTACION CENTRAL – SANTIAGO
FONO: 2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423
Página web: <https://www.himelco.cl/>
Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

HIMELCO LTDA. | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.