

*Estabilizador 8 a 40V DC a 12V DC en 20A Max 240W*

## Estabilizador IPS-DTD12S1220



### Características

- Amplio rango de voltaje** de entrada 8-40V DC ◀
- Tamaño ultra compacto y peso ligero ◀
- Estabilizador de 8-40V DC a 12V DC y **eficiencia sobre el 90%** ◀
- Certificación CE/RoHS** ◀
- Grado de protección **IP65** ◀
- Carcasa de aluminio fundido a presión, capa epóxica ◀
- Refrigeración por disipación de calor estructural ◀
- Protecciones:** Sobre-voltaje, Sobre-temperatura, Sobre-carga ◀
- Modulo no aislado** ◀
- 6 meses de garantía** ◀

### ■ESPECIFICACIONES:

MODELO	IPS-DTD12S1220
Voltaje de entrada nominal	12V DC
Rango de voltaje de entrada	8-40 V DC
Eficiencia	>90% (conversión)
Voltaje de salida	12V DC
Corriente de salida	20A
Potencia nominal de salida	240W
Peak de potencia de salida	125%
Regulación de voltaje	<1%
Regulación de carga	<2%
Ripple (a carga máxima)	<50mV
Corriente sin carga	<20mA
Temperatura de trabajo	-20°C~+80°C
Grado de protección	IP65
Protecciones	Sobre-carga, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura
Dimensiones del equipo (Largo*Ancho*Alto)	100*80*38mm
Dimensiones del paquete (Largo*Ancho*Alto)	132*93*44mm
Peso Neto	456g
Peso Bruto	500g
Método de refrigeración	Por disipación de calor estructural
Certificaciones	CE, RoHS



## **SOCIEDAD HIMELCO LTDA.**

BENEDICTO XVN°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONOS: 22 7763423 / 22 7642136 / +569 63419324

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

WEB: WWW.HIMELCO.CL / TIENDA.HIMELCO.CL



DOCUMENTO ORIGINAL DESARROLLADO Y ENTREGADO POR HIMELCO LTDA.

LA COPIA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROHIBIDA.

Contacto: +562 27763423

+562 27642136

Página web: <https://www.himelco.cl/>

Tienda Online: <https://www.tienda.himelco.cl/>

**HIMELCO LTDA. 2025 | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.**